

RS200											
Radialreifen für Traktoren											
				Aufgeblasene unbeladene Maße				Lastdruck			
Neuer Produktcode	Produktcode	Kordfalte Bewertung	TL / TT	Sektionsbreite	Allg. Durchmesser	Lade Index	Geschwind- igkeitssymbol	Reifentrag- fähigkeit	Reifendruck bei max. Belastung	Rollenumfang	Beladete Statik Radius
65 SERIES				(mm)	(mm)			(Kg)	(Psi)	(mm)	(mm)
R6524440102GTK	R6524440GTK	440/65 R24	TL	445	1185	128/131	D/A8	1800/1950	35	3542	535
R6524480102GTK	R6524480GTK	480/65 R24	TL	480	1235	133/136	D/A8	2060/2240	35	3683	555
R6524540102GTK	R6524540GTK	540/65 R24	TL	550	1320	146/149	D/A8	3000/3250	34	3924	589
R6526750102GTK	R6526750GTK	750/65 R26	TL	755	1640	166/163	A8/B	5300/4875	34	4844	722
R6528440102GTK	R6528440GTK	440/65 R28	TL	445	1285	131/134	D/A8	1950/2120	35	3857	585
R6528480102GTK	R6528480GTK	480/65 R28	TL	480	1337	142/145	D/A8	2650/2900	35	4004	606
R6528540102GTK	R6528540GTK	540/65 R28	TL	550	1420	149/152	D/A8	3250/3550	35	4238	639
R6528600102GTK	R6528600GTK	600/65 R28	TL	591	1491	154/157	D/A8	3750/4125	34	4439	668
R6530540102GTK	R6530540GTK	540/65 R30	TL	550	1470	150/153	D/A8	3350/3650	34	4396	664
R6532800102GTK	R6532800GTK	800/65 R32	TL	800	1858	178/175	A8/B	7500/6900	46	5509	824
R6534540102GTK	R6534540GTK	540/65 R34	TL	550	1575	152/155	D/A8	3550/3875	34	4725	716
R6538540102GTK	R6538540GTK	540/65 R38	TL	550	1675	153/156	D/A8	3650/4000	34	5039	767
R6534600102GTK	R6534600GTK	600/65 R34	TL	601	1644	160/157	D/A8	4515/10040	35	4920	744
R6538600102GTK	R6538600GTK	600/65 R38	TL	595	1750	159/162	D/A8	4375/4750	35	5251	797
R6538650102GTK	R6538650GTK	650/65 R38	TL	650	1820	163/166	D/A8	4875/5300	34	5449	825
R6542650102GTK	R6542650GTK	650/65 R42	TL	650	1913	165/168	D/A8	5150/5600	34	5744	872
70 SERIES											
R7016240102GTK	R7016240GTK	240/70 R16	TL	245	745	104/104	A8/B	900/900	34	2234	339
R7016260102GTK	R7016260GTK	260/70 R16	TL	260	770	109/109	A8/B	1030/1030	34	2305	349
R7016280102GTK	R7016280GTK	280/70 R16	TL	282	798	112/112	A8/B	1120/1120	34	2384	360
R7018280102GTK	R7018280GTK	280/70 R18	TL	282	849	114/114	A8/B	1180/1180	34	2544	385
R7020260102GTK	R7020260GTK	260/70 R20	TL	260	875	113/113	A8/B	1150/1150	34	2634	401
R7020280102GTK	R7020280GTK	280/70 R20	TL	282	900	116/116	A8/B	1250/1250	34	2704	411
R7020300102GTK	R7020300GTK	300/70 R20	TL	295	952	120/117	A8/B	1400/1285	34	2851	432
R7020320102GTK	R7020320GTK	320/70 R20	TL	319	982	113/113	A8/B	1150/1150	23	2936	444
R7020360102GTK	R7020360GTK	360/70 R20	TL	357	1042	129/129	A8/B	1850/1850	34	3106	468
R7020380102GTK	R7020380GTK	380/70 R20	TL	380	1082	122/122	A8/B	1500/1500	23	3219	484
R7024320102GTK	R7024320GTK	320/70 R24	TL	319	1095	116/116	A8/B	1250/1250	23	3288	499
R7024360102GTK	R7024360GTK	360/70 R24	TL	357	1152	122/122	A8/B	1500/1500	23	3449	522
R7024380102GTK	R7024380GTK	380/70 R24	TL	380	1190	125/125	A8/B	1650/1650	23	3556	537
R7024420102GTK	R7024420GTK	420/70 R24	TL	418	1248	130/130	A8/B	1900/1900	23	3720	560
R7024460102GTK	R7024460GTK	460/70 R24	TL	460	1260	152/149	A8/B	3550/3250	46	3754	565
R7024480102GTK	R7024480GTK	480/70 R24	TL	480	1320	138/135	A8/B	2360/2180	23	3924	589
R7026480102GTK	R7026480GTK	480/70 R26	TL	480	1380	139/136	A8/B	2430/2240	23	4109	618
R7028360102GTK	R7028360GTK	360/70 R28	TL	357	1255	125/125	A8/B	1650/1650	23	3772	573
R7028380102GTK	R7028380GTK	380/70 R28	TL	380	1293	127/127	A8/B	1750/1750	23	3879	588
R7028420102GTK	R7028420GTK	420/70 R28	TL	418	1351	133/133	A8/B	2060/2060	23	4043	612
R7028480102GTK	R7028480GTK	480/70 R28	TL	480	1425	140/140	A8/B	2500/2500	23	4253	641
R7030420102GTK	R7030420GTK	420/70 R30	TL	418	1400	134/131	A8/B	2120/1950	23	4198	636
R7030480102GTK	R7030480GTK	480/70 R30	TL	480	1480	141/138	A8/B	2575/2360	23	4424	668
R7030600102GTK	R7030600GTK	600/70 R30	TL	595	1605	158/156	A8/B	4250/4000	34	4777	718
R7034480102GTK	R7034480GTK	480/70 R34	TL	479	1580	143/140	A8/B	2725/2500	23	4739	718
R7034520102GTK	R7034520GTK	520/70 R34	TL	516	1640	148/146	A8/B	3150/3000	23	4908	742
R7038480102GTK	R7038480GTK	480/70 R38	TL	480	1685	145/142	A8/B	2900/2650	23	5067	771
R7038520102GTK	R7038520GTK	520/70 R38	TL	516	1750	150/147	A8/B	3350/3075	23	5251	797
R7038580102GTK	R7038580GTK	580/70 R38	TL	580	1830	155/152	A8/B	3875/3550	23	5477	829
R7038710102GTK	R7038710GTK	710/70 R38	TL	720	1965	171/174	D/A8	6150/6700	34	5859	883
R7042710102GTK	R7042710GTK	710/70 R42	TL	720	2061	173/176	D/A8	6500/7100	34	6162	931
80 SERIES											
R8042480102GTK	R8042480GTK	480/80 R42	TL	485	1845	151/148	A8/B	3450/3150	23	5552	845
R8046480102GTK	R8046480GTK	480/80 R46	TL	485	1945	164/164	A8/B	5000/5000	46	5866	895
85 SERIES											
R8520280102GTK	R8520280GTK	280/85 R20	TL	282	984	112/109	A8/B	1120/1030	23	2942	444
R8520320102GTK	R8520320GTK	320/85 R20	TL	319	1052	119/116	A8/B	1360/1250	23	3134	472
R8524250102GTK	R8524250GTK	250/85 R24	TL	251	1036	109/109	A8/B	1030	23	3121	475
R8524280102GTK	R8524280GTK	280/85 R24	TL	282							