

AS14

Traktor-
Vorderreifen

				Aufgeblasene unbeladene Maße				Lastdruck			
Neuer Produktcode	Produktcode	Kordfalte Bewertung	TL / TT	Sektionsbreite	Allg. Durchmesser	Lade Index	Geschwind- igkeitssymbol	Reifentrag- fähigkeit	Reifendruck bei max. Belastung	Rollenumfang	Beladete Statik Radius
				(mm)	(mm)			(Kg)	(Psi)	(mm)	(mm)
3162111GTK	3132GTK	6.00-16 6PR	TT	165	735	88	A6	560	48	2206	335
3162121GTK	3133GTK	6.00-16 8PR	TT	165	735	93	A6	650	48	2206	335
3163111GTK	3232GTK	6.50-16 6PR	TT	175	760	91	A6	615	45	2277	345
3163121GTK	3233GTK	6.50-16 8PR	TT	175	760	97	A6	730	54	2277	345
3164211GTK	3472GTK	7.50-16 6PR	TT	205	805	98	A6	750	41	2404	363
3164221GTK	3473GTK	7.50-16 8PR	TT	205	805	103	A6	875	54	2404	363
3191011GTK	3542GTK	6.00-19 6PR	TT	165	814	93	A6	650	48	2453	374