

KM400

Laster - Omnibus Reifen

Neuer Produktcode	Produktcode	Kordfalte Bewertung	TL / TT	Aufgeblasene unbeladene Maße				Lastdruck			Beladete Statik Radius
				Sektionsbreite	Allg. Durchmesser	Lade Index	Geschwind- igkeitssymbol	Reifentrag- fähigkeit	Reifendruck bei max. Belastung		
				(mm)	(mm)			(Kg)	(Psi)		
2141031GTK	2104GTK	6.50-14 10PR	TT	171	647	100/98	L	800/750*	72	1918	287
2151031GTK	2144GTK	7.50-15 10PR	TT	235	789	114/112	L	1180/1120*	76	2318	344
2161031GTK	2204GTK	6.50-16 10 PR	TT	176	748	108/107	L	1000/975*	73	2216	331
2162031GTK	2304GTK	7.00-16 10PR	TT	198	785	113/112	L	1150/1120*	76	2317	345
2163041GTK	2405GTK	7.50-16 12PR	TT	210	810	121/120	L	1450/1400*	94	2386	355

Das blau markierte Produkt wird 2021 zum Verkauf angeboten.

*Tragbare Last pro Reifen auf Achse mit 2 Reifen / Tragbare Last pro Reifen auf Achse mit 4 Rädern